

CATALOG BOILERE SOLARE DUBLU EMAILATE PRESURIZATE CU DOUA SERPENTINE (BIVALENTE) - PRETURI SI SPECIFICATII TEHNICE -

PRETURILE INCLUD REZISTENTA ELECTRICA, ANOD DE MAGNEZIU, SUPAPA DE SIGURANTA SI CLAPETA DE SENS



1. BOILER 200 LITRI CU DOUA SERPENTINE

- diametru interior: 438 mm
- diametru exterior: 520 mm
- inaltime: 1640 mm
- masa: 59 kg
- material interior: tabla otel dublu emailata
- grosime interioara tabla dublu emailata: 2.5 mm
- material exterior: tabla galvanizata
- grosime tabla exterioara: 0.5 mm
- grosimea stratului izolator: 41 mm
- material izolator: spuma poliuretanic
- racorduri: 3/4" inch
- presiune maxima de lucru: 9 bar
- temperatura maxima de lucru: 95 gr C
- rezistenta electrica ajutatoare: 1.5 kw
- suprafata serpentinei solare: 0.7 mp
- suprafata serpentinei superioare: 0.4 mp

PRET: 644 USD

2. BOILER 250 LITRI CU DOUA SERPENTINE

- diametru interior: 480 mm
- diametru exterior: 570 mm
- inaltime: 1630 mm
- masa: 64 kg
- material interior: tabla otel dublu emailata

- grosime interioara tabla dublu emailata: 2.5 mm
- material exterior: tabla galvanizata
- grosime tabla exterioara: 0.5 mm
- grosimea stratului izolator: 45 mm
- material izolator: spuma poliuretanică
- racorduri: 3/4" inch
- presiune maxima de lucru: 9 bar
- temperatura maxima de lucru: 95 gr C
- rezistenta electrica ajutatoare: 1.5 kw
- suprafata serpentsolareinei : 0.7 mp
- suprafata serpentinei superioare: 0.4 mp

PRET: 732 USD

3. BOILER 300 LITRI CU DOUA SERPENTINE

- diametru interior: 550 mm
- diametru exterior: 650 mm
- inaltime: 1520 mm
- masa: 70 kg
- material interior: tabla otel dublu emailata
- grosime interioara tabla dublu emailata: 2.5 mm
- material exterior: tabla galvanizata
- grosime tabla exterioara: 0.5 mm
- grosimea stratului izolator: 50 mm
- material izolator: spuma poliuretanică
- racorduri: 3/4" inch
- presiune maxima de lucru: 9 bar
- temperatura maxima de lucru: 95 gr C
- rezistenta electrica ajutatoare: 2.0 kw
- suprafata serpentinei solare: 0.7 mp
- suprafata serpentinei superioare: 0.4 mp

PRET: 768 USD

4. BOILER 400 LITRI CU DOUA SERPENTINE

- diametru interior: 610 mm
- diametru exterior: 700 mm
- inaltime: 1640 mm
- masa: 83 kg
- material interior: tabla otel dublu emailata
- grosime interioara tabla dublu emailata: 3.0 mm
- material exterior: tabla galvanizata
- grosime tabla exterioara: 0.5 mm
- grosimea stratului izolator: 45 mm
- material izolator: spuma poliuretanică
- racorduri: 3/4" inch
- presiune maxima de lucru: 9 bar
- temperatura maxima de lucru: 95 gr C
- rezistenta electrica ajutatoare: 2.5 kw
- suprafata serpentinei solare: 0.8 mp
- suprafata serpentinei superioare: 0.5 mp

PRET: 1089 USD

5. BOILER 500 LITRI CU DOUA SERPENTINE



Pneumatica si echipamente vacuumatice | Echipamente si panouri solare termice si fotovoltaice, pompe de caldura

FEZER ROMANIA

Aleea Poiana Cernei Nr. 1, Bl. Z4, Ap. 6, Sect. 6

Bucuresti, RO-061551

Tel/Fax: +4021 7452585

Mobil: +40 723 606 908

sales@fezer.ro, www.fezer.ro www.colectoare-solare.ro

- diametru interior: 610 mm
- diametru exterior: 700 mm
- inaltime: 1980 mm
- masa: 99 kg
- material interior: tabla otel dublu emailata
- grosime interioara tabla dublu emailata: 3.0 mm
- material exterior: tabla galvanizata
- grosime tabla exterioara: 0.5 mm
- grosimea stratului izolator: 45 mm
- material izolator: spuma poliuretana
- racorduri: 3/4" inch
- presiune maxima de lucru: 9 bar
- temperatura maxima de lucru: 95 gr C
- rezistenta electrica ajutatoare: 2.5 kw
- suprafata serpentinei solare: 0.8 mp
- suprafata serpentinei superioare: 0.5 mp

PRET: 1252 USD

Preturile nu contin TVA

Plata se face in lei la curs BNR

Garantie: 3 ani

Certificat: CE 2004/108/EC; Test: ETRE0810281104